

LACHITER s.r.l.
40050 Castello d'Argile (Bologna)
Via Luigi Pirandello, 1 – Zona Industriale Mascarino
Tel. 051.6867221 – Fax 051.6867281
P.IVA/Cod.Fiscale 02355411204
e-mail: stefano@lachiter.it www.lachiter.it

Scheda prodotto 01/01/2015 (Revisione n. 2)

NEW BIOFIL 70 S Nomenclatura Combinata 15180095

DESCRIZIONE

Il NEW BIOFIL 70 S è il più recente prodotto della linea LACHITER per l'applicazione e la protezione su catene e barre di motoseghe.

E' un protettivo che non danneggia l'ambiente formulato con una bilanciata miscela di esteri e oli naturali di prima distillazione particolarmente resistenti alle basse temperature. Inoltre non contiene OLI MINERALI.

La particolare additivazione del NEW BIOFIL 70 S assicura la massima protezione alle catene e alle barre delle motoseghe anche nelle più severe condizioni operative.

Il NEW BIOFIL70 S è un fluido la cui composizione chimica assicura inoltre un'ottimale pulizia sulle catene e sulle pompe delle motoseghe, evitando quegli spiacevoli inconvenienti di incollaggio e retinatura durante i periodi di ferma. Si consiglia ugualmente di riporre sempre le motoseghe dopo averle accuratamente pulite.

PREROGATIVE E STOCCAGGIO

Il NEW BIOFIL 70 S sottoposto alle più severe prove operative ha ottenuto ottime prestazioni di taglio sui più svariati tipi i legname, offrendo ottimi risultati contro l'ossidazione e l'usura delle catene e delle barre. Si raccomanda di stoccare il prodotto in luoghi asciutti e a temperature non inferiori a -5/6°C per prolungati periodi di tempo.

CARATTERISTICHE TIPICHE MEDIE

Densità a 15°C kg/dm3	0,8950
Punto di infiammabilità (ASTM 093)	>280°C
Viscosità a 20°C	>49 cSt
Viscosità a 40°C.	>29cSt
Viscosità a 80°C	>19 cSt
Colore (ASTM D1500)	2,8
Pour Point (ASTM D97)	-9°C
Punto di congelamento	-11°C
Biodegradabilità	>90%

Asciugatura supera le 3 ore XENO TEST (150S HERAEUS)